

# Cennik

Kwiecień 2011

## Punktowe odwodnienia łazienkowe

Artykuł	Nazwa	Nr. katalogowy	Cena PLN*
 <p>Punktowe odwodnienie łazienkowe</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Materiał: stal nierdzewna 304 i ABS</li><li>• Klasa obciążenia: L 15 (150kg)</li><li>• Przepustowość wody: 36l/min</li><li>• Regulowana wysokość</li><li>• Odpływ pionowy Ø 110</li><li>• Odpływ poziomy Ø 50</li></ul>	Asti	6515	160,00
 <p>Punktowe odwodnienie łazienkowe</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Materiał: stal nierdzewna 304 i ABS</li><li>• Klasa obciążenia: L 15 (150kg)</li><li>• Przepustowość wody: 36l/min</li><li>• Regulowana wysokość</li><li>• Odpływ pionowy Ø 110</li><li>• Odpływ poziomy Ø 50</li></ul>	Bari	6516	170,00
 <p>Punktowe odwodnienie łazienkowe</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Materiał: stal nierdzewna 304 i ABS</li><li>• Klasa obciążenia: L 15 (150kg)</li><li>• Przepustowość wody: 36l/min</li><li>• Regulowana wysokość</li><li>• Odpływ pionowy Ø 110</li><li>• Odpływ poziomy Ø 50</li></ul>	Como	6517	165,00
 <p>Punktowe odwodnienie łazienkowe</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Materiał: stal nierdzewna 304 i ABS</li><li>• Klasa obciążenia: L 15 (150kg)</li><li>• Przepustowość wody: 36l/min</li><li>• Regulowana wysokość</li><li>• Odpływ pionowy Ø 110</li><li>• Odpływ poziomy Ø 50</li></ul>	Desi	6518	190,00

## Szklane grzejniki dekoracyjne



### Szklany grzejnik dekoracyjny

Fiore

VLT 500

4700,00

- Materiał: szkło hartowane
- Zasilanie: 220-240V
- Moc: 500 W
- Wymiary: 1000 x 500 x 11mm
- IP: 34
- Klasa ochronności: II
- Strefa montażu: II
- Montaż naścienny



### Szklany grzejnik dekoracyjny

Optimo

VLT 500

4700,00

- Materiał: szkło hartowane
- Zasilanie: 220-240V
- Moc: 500 W
- Wymiary: 1000 x 500 x 11mm
- IP: 34
- Klasa ochronności: II
- Strefa montażu: II
- Montaż naścienny



### Szklany grzejnik dekoracyjny

Quadro

VLT 500

4700,00

- Materiał: szkło hartowane
- Zasilanie: 220-240V
- Moc: 500 W
- Wymiary: 1000 x 500 x 11mm
- IP: 34
- Klasa ochronności: II
- Strefa montażu: II
- Montaż naścienny



### Szklany grzejnik dekoracyjny

Verde

VLT 500

4700,00

- Materiał: szkło hartowane
- Zasilanie: 220-240V
- Moc: 500 W
- Wymiary: 1000 x 500 x 11mm
- IP: 34
- Klasa ochronności: II
- Strefa montażu: II
- Montaż naścienny



### Szklany grzejnik dekoracyjny

Fiore

VLT 730

4950,00

- Materiał: szkło hartowane
- Zasilanie: 220-240V
- Moc: 730 W
- Wymiary: 1200 x 600 x 11mm
- IP: 34
- Klasa ochronności: II
- Strefa montażu: II
- Montaż naścienny



## Szklany grzejnik dekoracyjny

Verde

VLТ 730

4950,00

- Materiał: szkło hartowane
- Zasilanie: 220-240V
- Moc: 730 W
- Wymiary: 1200 x 600 x 11mm
- IP: 34
- Klasa ochronności: II
- Strefa montażu: II
- Montaż naścienny



## Szklany grzejnik dekoracyjny

Optimo

VLТ 730

4950,00

- Materiał: szkło hartowane
- Zasilanie: 220-240V
- Moc: 730 W
- Wymiary: 1200 x 600 x 11mm
- IP: 34
- Klasa ochronności: II
- Strefa montażu: II
- Montaż naścienny



## Szklany grzejnik dekoracyjny

Quadro

VLТ 730

4950,00

- Materiał: szkło hartowane
- Zasilanie: 220-240V
- Moc: 730 W
- Wymiary: 1200 x 600 x 11mm
- IP: 34
- Klasa ochronności: II
- Strefa montażu: II
- Montaż naścienny

## Liniowe odwodnienia łazienkowe



## Odwodnienie liniowe 790

BASICline

6392/790

520,00

- Materiał: stal nierdzewna 304 i ABS
- Klasa obciążenia: L 35 (350kg)
- Przepustowość wody: 45l/min
- Wysokość montażu: 85 mm
- Odpływ poziomy Ø 40



## Odwodnienie liniowe 890

BASICline

6392/890

550,00

- Materiał: stal nierdzewna 304 i ABS
- Klasa obciążenia: L 35 (350kg)
- Przepustowość wody: 45l/min
- Wysokość montażu: 85 mm
- Odpływ poziomy Ø 40

	<p>Odwodnienie liniowe <b>PREMIUMLine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: stal nierdzewna 304 i ABS</li> <li>• Klasa obciążenia: L 35 (350kg)</li> <li>• Przepustowość wody: 65l/min</li> <li>• Wysokość montażu: 95 mm – 165 mm</li> <li>• Odpływ poziomy Ø 50</li> <li>• Uszczelki silikonowe</li> <li>• Samoprzylepny kołnierz z folii EPDM</li> </ul>	Novara	6521/750	870,00
	<p>Odwodnienie liniowe <b>PREMIUMLine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: stal nierdzewna 304 i ABS</li> <li>• Klasa obciążenia: L 35 (350kg)</li> <li>• Przepustowość wody: 65l/min</li> <li>• Wysokość montażu: 95 mm – 165 mm</li> <li>• Odpływ poziomy Ø 50</li> <li>• Uszczelki silikonowe</li> <li>• Samoprzylepny kołnierz z folii EPDM</li> </ul>	Novara	6521/850	970,00
	<p>Odwodnienie liniowe <b>PREMIUMLine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: stal nierdzewna 304 i ABS</li> <li>• Klasa obciążenia: L 35 (350kg)</li> <li>• Przepustowość wody: 65l/min</li> <li>• Wysokość montażu: 95 mm – 165 mm</li> <li>• Odpływ poziomy Ø 50</li> <li>• Uszczelki silikonowe</li> <li>• Samoprzylepny kołnierz z folii EPDM</li> </ul>	Pesaro	6522/750	870,00
	<p>Odwodnienie liniowe <b>PREMIUMLine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: stal nierdzewna 304 i ABS</li> <li>• Klasa obciążenia: L 35 (350kg)</li> <li>• Przepustowość wody: 65l/min</li> <li>• Wysokość montażu: 95 mm – 165 mm</li> <li>• Odpływ poziomy Ø 50</li> <li>• Uszczelki silikonowe</li> <li>• Samoprzylepny kołnierz z folii EPDM</li> </ul>	Pesaro	6522/850	970,00
	<p>Odwodnienie liniowe <b>PREMIUMLine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: stal nierdzewna 304 i ABS</li> <li>• Klasa obciążenia: L 35 (350kg)</li> <li>• Przepustowość wody: 65l/min</li> <li>• Wysokość montażu: 95 mm – 165 mm</li> <li>• Odpływ poziomy Ø 50</li> <li>• Uszczelki silikonowe</li> <li>• Samoprzylepny kołnierz z folii EPDM</li> </ul>	Savona	6523/750	870,00



## Odwodnienie liniowe PREMIUline

Savona

6523/850

970,00

- Materiał: stal nierdzewna 304 i ABS
- Klasa obciążenia: L 35 (350kg)
- Przepustowość wody: 65l/min
- Wysokość montażu: 95 mm - 165 mm
- Odpływ poziomy Ø 50
- Uszczelki silikonowe
- Samoprzylepny kołnierz z folii EPDM

\*ceny katalogowe są cenami detalicznymi netto

VELET Polska zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz produktów bez wcześniejszego powiadomienia